

СИСТЕМА MOTOMATIC® Запатентована № 32188 C/80

В 1986 г. разрабатывается и получает патент инновационная система Motomatic®.

Motomatic® - это система нагнетания с пневматическим приводом с одним единственным двигателем, который может применяться с несколькими всасывающими трубами. Система нагнетания включается с каждым соединением двигателя, оснащенного быстродействующим соединением, к различным всасывающим трубам, подходящим к нужному типу вещества.

Это решение дает значительное экономическое и практическое преимущество для тех, кто имеет необходимость в перекачивании консистентных смазок, масел, антифриза и топлива, т.к. позволяет оставлять различные трубки для выкачивания вставленными в бочки и выбирать желаемую жидкость при помощи простого соединения мотора.



Пневматический
двигатель

Арт. 30000

Взаимозаменяемые
всасывающие трубы



Консистентная смазка баки 16 кг

Арт. 30007



Консистентная смазка баки 25 кг

Арт. 30004



Консистентная смазка баки 50 кг

Арт. 30005



Консистентная смазка баки 180 кг

Арт. 30006
Арт. 30008



Масло баки 208 л

Арт. 30001



Масло баки / Антифриз 208 л

Арт. 30002
Масло баки

Арт. 30003
Антифриз



Консистентная смазка

Артикул	30000	30007	30004	30005	30008	30006	30001	30002	30003
Подача воздуха	2-8 бар (30-120 пси)	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент сжатия	-	50 : 1			15 : 1	50 : 1	1 : 1	3 : 1	3 : 1
Выходное давление	-	400 бар			120 бар	400 бар	8 бар	24 бар	24 бар
Производительность	-	2900 г/мин			7000 г/мин	2900 г/мин	40 л/мин	14 л/мин	14 л/мин
Соединение для сжатого воздуха	F 1/4" BSP	-	-	-	-	-	-	-	-
Соединение на выходе жидкости	-	M 1/4" BSP			M 1/2" BSP	M 1/4" BSP	M 3/4" BSP	M 1/2" BSP	M 1/2" BSP
Потребление воздуха давление макс. 8 бар	115 л/мин	-	-	-	-	-	-	-	-
Длина всасывающей трубы	-	335 mm	450 mm	750 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Диаметр всасывающей трубы	-	28 mm					55 mm	40 mm	40 mm
Габариты (мм)	95x95x420	30x31x435	30x31x550	30x31x850	30x31x1050	30x31x1050	30x31x1050	30x31x1050	30x31x1050
Для емкостей на	-	16 kg	25 кг	50 кг	180 кг	180 кг	208 л	208 л	208 л
Вес	3,5 кг	0,8 kg	1 кг	1,3 кг	1,5 кг	1,5 кг	2,1 кг	1,9 кг	1,9 кг

Эксплуатационные качества, полученные в лаборатории при следующих условиях:

Консистентная смазка на литии NLGI 0 и гидравлическое масло ISO 32 при 22°C – Давление подачи воздуха 8 бар - Свободный выход жидкости.